

**МЕХАНИЗМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРЯМОХОДНЫЕ
ПОСТОЯННОЙ СКОРОСТИ
МЭП-2200/ХХ-30-В-Ф-57-35-ХХ
ПАСПОРТ
КЛЯБ303359.018 ПС**

1. Основные технические данные

1.1 Назначение изделия

Механизмы предназначены для управления регулирующей арматурой в условиях эксплуатации по устойчивости к воздействию температуры диапазона от -30 до + 50°С и влажности до 95% при температуре 95°С и ниже по ГОСТ12997 для работы при атмосферном давлении от 86 до 108 кПа в помещениях с нерегулируемыми климатическими условиями или под навесами в местах защищенных от прямого воздействия атмосферных осадков и солнечных лучей.

Расшифровка условного обозначения:

	МЭП-2200/XX-30-В-Ф-57-35
Механизм электрический прямоходный	
Рабочее усилие перестановки выходного органа, Н	
Полное время максимального хода, с	
Максимальный ход выходного органа, мм	
Тип питания по ТУРБ 300008266.012-2002	
Тип механического присоединения: фланцевое	
Размер вылета присоединительной втулки относительно привалки посадочного места	
Размер диаметра присоединения посадочного места арматуры	

1.2 Технические характеристики

Основные технические характеристики механизмов приведены в таблице 1

Габаритные, установочные и присоединительные размеры приведены на рисунке 1.

Таблица 1 Основные технические характеристики механизмов

Механические:	
Тип исполнительного механизма	Прямоходный с постоянной скоростью
Усилие перестановки, Н	22
Скорость перестановки, мм/мин	Переключаемая, 25; 15; 10; 7,5
Рабочий ход механизма, мм	От 2 до 30 с непрерывной регулировкой
Степень защиты	IP 54
Масса не более, кг	4,6
Габаритные, установочные и присоединительные размеры	Согласно рисунка 1
Электрические:	
Номинальное напряжение питания, В	~ 230
Рабочий режим	S1, Режим работы S4 повторно-кратковременный реверсивный с частыми пусками ПВ40 при максимальной нагрузке по ГОСТ 183. Частота включений не более 1200 в час.
Двигатель	шаговый, импульсного напряжения питания, частотой до 1000 Гц, напряжением 15 В., током до 1,5 А
Управление механизмом	Трехпозиционное, сигналом ~ 230В
Подключения механизма	Клеммные зажимы 1,5 мм ² , кабельные вводы для кабеля с диаметром от 4 до 10 мм

По согласованию с потребителем возможны другие типы механических присоединений в соответствии с чертежами заказчика

При длительном хранении механизмы должны находиться на складах в упаковке завода-изготовителя в условиях соответствующих группе 1(Л) по ГОСТ 15150.

В помещениях для хранения не должно быть паров кислот и щелочей вызывающих коррозию.

Хранение должно производиться с соблюдением норм пожарной безопасности.

4. Содержание цветных металлов

Алюминий – 0,011 кг (в двигателе исполнительного механизма)

латунь– 0,098 кг.

Медь – 0,018 кг (в двигателе исполнительного механизма)

5. Свидетельство о приемке

Механизм исполнительный МЭП-2200/ХХ-30-В-Ф-57-35 ТУРБ 300008266.012-2002 заводской номер _____ принят в соответствии с обязательными требованиями действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

Штамп ОТК

(год, месяц, число)

6. Свидетельство об упаковывании

Механизм исполнительный МЭП-2200/ХХ-30-В-Ф-57-35 ТУРБ 300008266.012-2002 заводской номер _____ упакован заводом-изготовителем согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Штамп упаковщика

(год, месяц, число)

7. Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие механизма требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации механизма - 18 месяцев с даты ввода механизма в эксплуатацию, но не более 5 лет с даты его выпуска с учетом гарантийного срока хранения. Дата ввода в эксплуатацию должна быть отмечена в эксплуатационной документации (паспорте) на механизм. При отсутствии отметок о начале ввода в эксплуатацию, срок исчисляется с даты выпуска механизма изготовителем.

Гарантийный срок хранения не более 12 месяцев с даты изготовления механизма.

Наименование и адрес изготовителя:

ОАО «Завод Этон»

Республика Беларусь,

211162, Витебская область г. Новолукомль, ул. Панчука, 7

Подразделение	Междугородний код	Международный код	N телефона
Отдел сбыта	02133	+3752133	3 44 49
			6 70 33
			6 70 22
ОТК			3 44 72
Факс			3 44 91
			3 44 98

8. Отметка о вводе в эксплуатацию

Механизм исполнительный МЭП-2200/ХХ-30-В-Ф-57-35 ТУРБ 300008266.012-2002
заводской номер _____ введен в эксплуатацию

(число, месяц, год)

(наименование монтажной организации)

(подпись ответственного лица)

(Ф.И.О. и должность)

