

Сведения о заказчике	
Организация (предприятие)	
Адрес объекта на который устанавливается теплообменник	
Фамилия, имя, отчество контактного лица	
Контактный телефон/факс	
E-mail	
Теплоноситель	
Тепловая нагрузка, МВт	
отопление, МВт	
горячее водоснабжение, МВт	
Греющая среда	
Параметры теплоносителя:	
в подающем трубопроводе, °С	
в обратном трубопроводе, °С	
Допустимые потери напора в теплообменнике, МПа	
Нагреваемая среда	
Начальная температура, °С	
Конечная температура, °С	
Допустимые потери напора в теплообменнике, МПа	
Схема присоединения системы ГВС к тепловым сетям	
параллельная	
двухступенчатая смешанная	
двухступенчатая последовательная	
наличие циркуляционного патрубка для ГВС	
Требования к теплообменнику	
Максимальное рабочее давление, МПа	
Максимальная рабочая температура, °С	
Запас теплообменника по поверхности, не менее, %	

$\text{Гкал/ч} = \text{МВт} \cdot 1,16$

Республика Беларусь, 211162,

г. Новолукомль, ул. Панчука, 7.

ОАО «Завод Этон»

Приёмная - тел.: +375(2133) 57846; тел./факс: 51498

Отдел продаж и маркетинга - тел.: +375(2133) 53479, 53478

тел./факс: +375(2133) 57074, 51454, 56682, 56039

e-mail: opim@eton.by

Отдел маркетинга строительно-монтажных работ

тел./факс: +375(2133) 57165

e-mail: omsmr@eton.by